



Sfondo Generale : Grigio Argento
 esclusa Tabella "36x56" : Sfondo Grigio RAL 7016 con scritte e linee Grigio Argento

"ES 896L 6P 12,00kW H1" e "Liquid cooling" colore Rosso RAL 3020
 Altre scritte : Grigio RAL 7016

"HSD" con FONT Eurostile-Black-DTC
 "ES 896L 6P 12,00kW H1" con FONT Eurostile-ExtendedTwo, GRASSETTO
 tutte le altre scritte con FONT Eurostile

FNZ4100587 Rev.00 (SP 150.110.61)

Tensione nominale (*)	Nennspannung (*)	Rated voltage (*)	V	260	380	380	380
Frequenza nominale	Nennfrequenz	Rated frequency	Hz	225	325	500	600
Velocità nominale	Nominale Geschwindigkeit	Rated speed	rpm	4500	6500	12000	15000
Tipo di servizio	Betriebsart	Duty type		S1 cont	S6 40%	S1 cont	S6 40%
Potenza nominale	Nennleistung	Rated power	kW	12	14	12	14
Coppia nominale	Nennmoment	Rated torque	Nm	25,4	30,5	17,6	21,1
Corrente nominale	Nennstrom	Rated current	A	32	38,4	25	30
Rendimento nominale η	Nennwirkungsgrad η	Rated efficiency η		0,85			
Fattore di potenza $\cos \varphi$	Leistungsfaktor $\cos \varphi$	Power factor $\cos \varphi$		0,85			
Momento polare d'inerzia	Polar moment of inertia	Trägheitsmoment	kg mm ²	9977			
Numero di poli	Polzahl	Number of poles		6			
Classe di isolamento	Isolierklasse	Insulation class		F			
Classe IP	IP Klasse	IP class		54			
Tipo di raffreddamento	Kühlungstyp	Type of cooling		Raffreddamento a liquido / Flüssigkeit / Liquid cooling			
Consumo aria di pressurizzazione	Verbrauch von Verdichtungsluft	Pressurisation air consumption:	l/min	80 (P=1atm; T=20°C)			
Peso	Gewicht	Weight	kg	~ 42			

[(*)] fornita da inverter] [(*) von Inverter geliefert] [(*) from inverter]

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA REPRODUCTION AND/OR DISCLOSURE OF THE DRAWING IS FORBIDDEN	REV. DESCRIZIONE REVISIONE / REVISION DESCRIPTION			DATA / DATE	FIRMA SIGN	
	DISEGNATO / DRAW BY	CONTROLLATO / CHECKED BY	APPROVATO / APPROVED	SCALA : SCALE : 1:1	GREZZO DI : RAW :	
	DATA DATE	04/07/2011	22/07/2011	PESO : WEIGHT :	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION - LAVORAZIONI MECCANICHE : - MECHANICAL WORKINGS : UNI-ISO 22768-1/2-FH	
	FIRMA SIGN	Memoli S.	Pietro Paolo A.	GREZZO DI : RAW :	- SALDOCARPENTERIE : - WELDMENT : - GETTI : - MELT CASTING :	
	MATERIALE : MATERIAL :	Polycarbonato A150 e biadesivo 3M 200 TIPO 467 / 468 (UL-MH26206)			SOSTITUISCE : REPLACE :	CICLO DI VERNICIATURA : PAINTING CYCLE :
	TRATTAMENTO TERMICO : HEAT TREATMENT :				REVISIONE REVISION : 0	
	RIVESTIMENTO SUPERFICIALE : SURFACE TREATMENT :				CODICE ARTICOLO DRAW N°	
	DENOMINAZIONE : DESCRIPTION :	T.MOTORE ES896 12kW			FNZ4100587	